

Jätevesipumput

Sondex-WP0 -50 Hz

Tuotetiedot

S-WP0-37 on sarjan pienin pumppu ja sopii erityisesti kellareiden, esipuhdistettujen jätevesien ja sadeveden pumppaukseen. S-WP0-50 on suunniteltu jätevesille, jotka tulevat yksittäisiltä talouksilta, pesupaikoilta, sadevesikaivoista tai rakennusten perustuksista. S-WP0-65 on suunniteltu useampien talouksien tai laitosten jätevesille. Pumppua toimitetaan erilaisilla paineyhteillä. Malli on saatavana myös silppuripumppuna.

Rakenne

Kaikki pumput ovat korkealaatuisia ja kulutuksenkestävistä materiaaleista valmistettuja. Sondex-WP0 – sarja sisältää koostuu pienille jätevesivolyymeille suunnitelluista pumpuista. Pumput on varustettu Vortex - juoksupyörällä ja suurilla kanavilla tukkeutumisen vähentämiseksi ja käyttöiän pidentämiseksi.

Materiaalit

Pumpun pesä	Valurauta GG 25
Paineyhde	Valurauta GG 25
Juoksupyörä	Pallografiittirauta GGG-40
Akseli	Ruostumaton teräs AISI 420
Pultit	Ruostumaton teräs AISI 302
Ensisijainen akselin tiiviste	Piikarbidi/Piikarbidi
Toissijainen akselin tiiviste	Hiili/keraaminen
Moottori	Eristysluokka H Suojausluokitus IP68

Käyttöstandardit

- Yhteet aina DN80 asti
- Tuotto aina 68 m³/h asti
- Ylikuumenemissuoja
- Kaksitoiminen mekaaninen akselitiiviste
- Korkeahyötysuhteiset moottorit
- Ylimoitettu laakerointi varmistaa pumpun pitkän käyttöiän
- Pintakytkin
- Helppohoitoinen

