

Jätevesipumput

Sondex-WP3 -50 Hz

Tuotetiedot

Sondex-WP3-pumppu on suunniteltu jätevesisovelluksille, ja se tarjoaa korkean hydraulisen hyötysuhteen. Malli soveltuu lajittelemattoman jäteveden käsittelyyn jätevesilaitoksilla ja teollisuudessa.

Rakenne

Sondexin jätevesipumput ovat korkealaatuisia, pitkäikäisiä ja käyttäjäystävällisesti suunniteltuja. Sondex-WP3 -pumput voidaan toimittaa märkä- ja kuiva-asenteisina sekä siirrettävinä malleina, ja joko kanava-, Vortex- tai solapyörällä varustettuna.

Materiaalit

Pumpun pesä, paineyhde, tiivistepesä	Harmaa valurauta	GJL-250(GG25)	A-48 Luokka 35
Juoksupyörän (valurauta) adapteri	Pallografiittivalurauta	GJS-400-15 (GGG-40)	A536 GR 65-45
Vaihtoehtoinen: juoksupyörä ruostumattomasta teräksestä	Ruostumaton valuteräs	W.Nr.1.4401	AISI 316
Akseli	Ruostumaton teräs	W.Nr.1.4057	AISI 431
Akseliholkki, ruuvit	Ruostumaton teräs	W.Nr.1.4301	AISI 304
Jäähdytysneste	20% propyleeniglykoli	80% vesi	
O-rengastiivisteet	Nitriili	Nitriili	
Öljy	Mobil DTE 24	Premium Hydraulic	
Mekaaninen tiiviste	Tuotteen tiiviste SIC/SIC	Toisiotiiviste SIC/Hiili	
Moottori	Siemens	EFF 1	Luokka H

Käyttöstandardit

- Yhteet aina DN300 asti
- Tuotto aina 2500 m³/h asti
- Ylikuumenemis- ja kosteussuoja
- Kanava-, Vortex- ja B-välijuoksupyörä samalla kierteellä
- Kaksitoiminen mekaaninen akselitiiviste
- Korkeahyötysuhteiset moottorit
- Pitkäkäyttöikä tarkalla tasapainotuksella
- Erilaiset ratkaisut ja moduulijärjestelmä asiakkaan toiveiden mukaan
- Kaikki Sondex-WP-pumput voidaan sovittaa suljettuun jäähdytysvaippaan
- Helppohoitoinen
- Säädettävä kulutusrengas

