

Jätevesipumput

Sondex-WP4 -50 Hz

Tuotetiedot

Sondex-WP4 on suunniteltu erityisesti tarjoamaan korkeaa hydraulikan hyötysuhde 18,5 kilowatista aina 95 kilowattiin asti. Malli soveltuu lajittelemattoman jäteveden käsittelyyn jätevesilaitoksilla ja teollisuudessa.

Rakenne

Sondexin jätevesipumput ovat korkealaatuisia, pitkäikäisiä ja käyttäjäystävällisesti suunniteltuja. Sondex-WP4-pumput voidaan toimittaa märkä- ja kuiva-asenteisina sekä siirrettävinä malleina, ja joko kanava-, Vortex – tai solapyörällä varustettuna.

Materiaalit

Pumpun pesä, paineyhde, tiivistepesä	Harmaa valurauta	GJL-250(GG25)	A-48 Luokka 35
Juoksupyörän (valurauta) adapteri	Pallografiittivalurauta	GJS-400-15 (GGG-40)	A536 GR 65-45
Vaihtoehtoinen: juoksupyörä ruostumattomasta teräksestä	Ruostumaton valuteräs	W.Nr.1.4401	AISI 316
Akseli	Ruostumaton teräs	W.Nr.1.4057	AISI 431
Akseliholkki, ruuvit	Ruostumaton teräs	W.Nr.1.4301	AISI 304
Jäähdytysneste	20% propyleeniglykoli	80% vesi	
O-rengastiivisteet	Nitriili	Nitriili	
Öljy	Mobil DTE 24	Premium Hydraulic	
Mekaaninen tiiviste	Tuotteen tiiviste SIC/SIC	Toisiotiiviste SIC/Hiili	
Moottori	Siemens	EFF 1	Luokka H

Käyttöstandardit

- Yhteet aina DN300 asti
- Tuotto aina 1200 m³/h asti
- Ylikuumenemis- ja kosteussuoja
- Kanava-, Vortex- ja B-solapyörä samalla kierteellä
- Kaksitoiminen mekaaninen akselitiiviste
- Korkeahyötysuhteiset moottorit
- Pitkäkäyttöikä tarkalla tasapainotuksella
- Erilaiset ratkaisut ja moduulijärjestelmä asiakkaan toiveiden mukaan
- Kaikki Sondex-WP-pumput voidaan sovittaa suljettuun jäähdytysvaippaan
- Helppohoitoinen
- Säädetty kulutusrenkas

